



# Boletim Técnico

## Sparlack Pintoff

**Classificação:** Conforme norma NBR 11702 07/2010 da ABNT tipo 4.7.4.

**Descrição:** Pintoff é um removedor de fácil aplicação, pronto para uso e elevado poder de remoção de tintas e vernizes de secagem ao ar, dos tipos sintéticos ou óleo. Em poucos minutos, dependendo da natureza da tinta a ser removida, amolece e provoca enrugamento da tinta antiga, possibilitando sua remoção com auxílio de uma espátula ou palha de aço. Pintoff remove películas dos mais variados tipos de superfícies, como: ferro, aço, madeiras, pisos, etc.

**Indicação:** Indicado para remoção de tintas, tais como: esmaltes de base alquídica, vernizes, nitrocelulose, acrílica.

Não é apropriado para remoção de tintas de estufa ou catalisadas (dois componentes), como epóxi e poliuretano.

**Observação:** No caso de aplicação sobre superfícies porosas, como madeira, cerâmica e etc, embora o Pintoff não afete as suas características originais, antes da nova pintura, a superfície deverá ser bem limpa e lixada, a fim de evitar deficiência de secagem e defeitos no acabamento, dos novos produtos que vierem a ser aplicados.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Viscosidade: Não aplicável

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 0,827 - 0,867 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 2,50 – 4,50 %

VOC (compostos orgânicos voláteis): 777,41 g/l

Sólidos/Peso: 4,00 – 6,00 %

Ponto de fulgor: 20° C

### Informações técnicas

**Composição:** Produto à base de hidrocarbonetos parafínicos saturados, solventes aromáticos, álcoois, cetonas, além de aditivos. Não contém soda cáustica, produtos ácidos ou substâncias corrosivas.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 5L e 1L.

Informações Toxicológicas: Média Toxicidade

### Dados de aplicação

Diluyente: Não aplicável.

Diluição: Pronto para uso.

Rendimento: Varia de acordo com a espessura aplicada, tipo de ferramentas utilizadas e técnicas de aplicação.

Nº de Camadas: Aplicar uma ou mais camadas fartas.

Acessórios de Aplicação: Pincel ou trincha.

Limpeza: Limpar as ferramentas com o Redutor Sparlack

Secagem: Não aplicável.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2015