



Boletim Técnico

AkzoNobel

Sparlack Cetol Deck - Exterior

Classificação: Este produto não possui classificação conforme Norma da ABNT NBR 11702 de 09/2019.

Descrição: Cetol Deck é um ultra protetor elástico, que não trinca e não descasca. Resistente ao tráfego de pessoas. Durabilidade de 6 anos. Proteção máxima para madeiras expostas ao sol e à chuva e com ação contra fungos e bolor. Forma uma película elástica, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração da madeira. Fissuras, trincas e rachaduras que aparecem na estrutura da madeira não se enquadram como movimentos naturais. Nesses casos, Cetol Deck não é capaz de acompanhar as deformações da superfície.

Indicação: Indicado para ambientes externos, como decks e móveis de jardim. Não indicado para assoalhos. Aplique o produto nas seis faces da madeira para obter uma película protetora, garantindo sua máxima durabilidade.

Diferenciais: Película resistente ao tráfego de pessoas. Máximo filtro UV. Hidrorrepelente. Protege contra fungos.

Propriedades físico-químicas

Cor: Natural

Viscosidade (Krebs): 50 - 58 UK

Brilho (60°): Mín. 85 UB

Peso Específico: 0,872 - 0,932 g/cm³

Sólidos/Volume: 35 – 41%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 500 - 510 g/L

Sólidos/Peso: 41 – 46%

Ponto de fulgor: 37°C

Informações técnicas

Composição: Resinas do tipo alquídicas especiais, microbicida, pigmentos transparentes efetivamente absorvedores de raios UV, cargas minerais funcionais, aguarrás e aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6 L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluyente: Não aplicável

Diluição: Não diluir o produto. Pronto para uso.

Rendimento acabado (*):

Até 16 m²/Galão

Até 4 m²/¼ Galão

Variável conforme tipo de madeira e espessura da camada aplicada.

Nº de Demãos:

Madeira nova: 3 demãos

Repintura: 1 ou 2 demãos

(*) Rendimento referente a aplicação de 3 demãos

Acessórios de Pintura: Pincel ou trincha de cerdas macias.

Limpeza:

Para ferramentas utilize Aguarrás Coral.

Secagem:

Toque: 2 - 3 horas;

Entre demãos: 24 horas;

Completa: 24 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021

