



Boletim Técnico

AkzoNobel

Sparlack Cetol Stain Beleza Natural Balance - Interior e Exterior

Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 de 12/2021 - Tipo 4.4.2.2.

Descrição: Cetol Stain Beleza Natural Balance é um protetor elástico impregnante, que não trinca e não descasca. Realça os veios da madeira. Com tecnologia Balance (pronto para uso, seca rápido e não deixa cheiro). Durabilidade de 3 anos. Acabamento: fosco. Proteção máxima para madeiras expostas ao sol, à chuva e proteção contra radiação UV. Sua fórmula penetra fundo na madeira, tratando e realçando a beleza natural dos seus veios.

Indicação: Indicado para ambientes externos e internos como portas, janelas, portões, móveis de jardim, pergolados e decks.

Diferenciais: Protege sem alterar o aspecto original. Impregna e realça os veios da madeira. Secagem rápida e sem cheiro. Alto filtro UV. Hidrorrepelente. Fácil aplicação.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Incolor.

Viscosidade (CF4): 35 – 41 s

Brilho (60°): <15 UB

Peso Específico: 1,018 – 1,058 g/cm³

Sólidos/Volume: 24 – 28%

VOC (compostos orgânicos voláteis): máx. 20 g/L

Sólidos/Peso: 27 – 31%

Ponto de fulgor: >100°C

Informações técnicas:

Composição: Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão, pigmentos transparentes absorvedores de raios ultravioletas, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 3,6 L e 900 mL

Dados de aplicação

Rendimento:

Nº de Demãos:

Variável conforme tipo de madeira ou espessura de camada aplicada.

Madeira nova: 4 demãos.

Até 65 m²/Galão/demão

Sobre madeiras resinosas de ambiente externo: Aplique 4 demãos direto na madeira.

Até 16 m²/¼Galão/demão

Decks: Devem ser aplicadas 4 demãos nas seis faces da madeira.

Acessórios de Pintura: Pincel ou trincha de cerdas macias.

Repintura: 2 demãos

Secagem:

Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão

Ao toque: 30 minutos;

Entre demãos: 4 horas;

Completa: 4 horas (varia com as condições meteorológicas e tipo de madeira).

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Diluição: Não diluir o produto. Pronto para uso

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2024

